

Armário de Controle de Fermentação

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Equipamentos de acordo com a Portaria 148/2022 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo organismo de certificação PCN do Brasil;
- Equipamentos destinados ao retardamento do crescimento da massa, quando utilizado na função de refrigeração e à aceleração do crescimento da massa quando utilizado na função de aquecimento;
- Capacidade para até 500 pães;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³ e espessura de 30 mm;
- Sistema de refrigeração por ar forçado, localizado na parte superior do equipamento;
- Esteira opcional de 5 tiras para pão salgado, confeccionada em alumínio e quadro externo em aço carbono trefilado, na medida de 58x68cm, resistente a oxidação e corrosão;
- Sistema de aquecimento com 2 resistências elétricas, sendo uma na parte superior e outra dentro da caixa de evaporação;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127 V ou 220 V;
- Temperatura função aquecimento max. 50°C e função refrigeração de 2°C a 25°C;
- Sistema de vapor automático, localizado na parte superior externa, composto de reservatório com capacidade de 3 litros de água, equipado com boia mecânica e caixa de evaporação com resistência interna;
- Controlador digital multifunções;
- Cantos sanitários para facilitar a limpeza interna;
- Suporte para 20 esteiras de 58x68 cm totalmente confeccionado em aço inoxidável 430;
- Fundo interno em aço inoxidável 430;
- Revestimento interno em aço inoxidável 430;
- Revestimento externo aço inoxidável 430;
- O equipamento não permite ligar os dois sistemas ao mesmo tempo, ora trabalhara na refrigeração, ora no aquecimento;
- Equipado com rodízios super resistentes, para facilitar o deslocamento.

Armário de Controle de Fermentação



Tensão
127V ou 220V
VAF20T

PRODUTO
Dimensões (mm)
P - 490
VAF20T
L - 710 | A - 2090
| P - 860

EMBALAGEM
Dimensões (mm)
VAF20T
L - 950 | A - 2256 | P - 824

PESO LÍQUIDO (kg)
VAF20T - 106

PESO BRUTO (kg)
VAF20T - 146

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Compressor	Resistências	Micromotor	Potência em Aquecimento (W)	Potência em Refrigeração (W)
VAF20T	1/4 HP	300 W - 1 un 700 W - 1 un	1/40 HP	1000	350

Configuração	Fluido refrigerante	Carga de fluido refrigerante	Classe	Grau de proteção	Corrente	Classe climática
220 V 50-60 Hz	R290	0,06 kg	I	IPX4	4,8 A	4
127 V 60 Hz	R290	0,06 kg	I	IPX4	8,3 A	4