

BALCÃO DE SERVIÇO CONSERVADOR CONGELADOS VENÂNCIO

Prime

↑ Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Conservador destinado à conservação e exposição de produtos congelados;
- Sistema de refrigeração por ar forçado;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127V ou 220V;
- Controlador digital de temperatura, de -5°C a -20°C, degelo automático com resistências elétricas;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Tecnologia Frost Free;
- Possui 1 nível de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Opções de tampo liso, liso com espelho ou borda com espelho;
- Opcional cuba de 400x340x140mm, somente para o modelo espelho com borda, por padrão a cuba será do lado direito do tampo;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Cantos sanitários, que facilitam a limpeza internas dos equipamentos;
- Vão das portas medindo 420 x 620 mm;
- Equipado com aquecimento de colunas;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional em aço inoxidável 430;
- Revestimento externo em aço inoxidável 430.

Balcão de Serviço Conservador Congelados



Tensão
127V ou 220V
PBSC10
PBSC15
PBSC20
PBSC25



PRODUTO

Dimensões (mm)

P - 730 | A - 1000
PBSC10 L - 1000
PBSC15 L - 1527
PBSC20 L - 2055
PBSC25 L - 2600



PESO LÍQUIDO (kg)

PBSC10 - 58
PBSC15 - 85
PBSC20 - 106
PBSC25 - 139



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

A - | P -
PBSC10 L - 1000
PBSC15 L - 1527
PBSC20 L - 2055
PBSC25 L - -

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Portas	Consumo kWh/dia	Frequência Hz	Corrente Máxima (A)	Função	Gás Refrigerante	Classe Climática	Capacidade Litros
PBSC10	127	1	4	60	5	Conser- vador	R290	4	170
	220				2,9				
PBSC15	127	2	5,9		5,2				381
	220				3				
PBSC20	127	3	11,4		10,88				592
	220				5,66				
PBSC25	127	4	12,1		11,08				810
	220				5,77				