

BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO COM CONDIMENTADORA

Venâncio Prime

Feito
bem
feito



PBSRC15



PBSRC20

Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Equipamentos destinados à refrigeração de bebidas, laticínios, frios e alimentos diversos, não congelados;
- Gás R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Possui 1 nível de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Opções de tampo liso; liso com espelho;
- Cantos sanitários para facilitar a limpeza interna;
- Controlador digital de temperatura, de 2 °C a 7 °C;
- Tecnologia Frost Free;
- Utilização de cubas padrões 1/2, 1/3 e 1/4, vendidas separadamente;
- Opções de tampo liso; liso com espelho;
- Pés cromado com regulagem de altura;
- Revestimento externo padrão inox 430;
- Aquecimento nas colunas;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional de aço inox 430.

Balcão de Serviço Refrigerado com Condimentadora Venâncio Prime - Alta



Tensão
127V ou 220V

PBSRC10
PBSRC15
PBSRC20
PBSRC25



PRODUTO

Dimensões (mm)

A - 1380 | P - 730

PBSRC10 L - 1000

PBSRC15 L - 1527

PBSRC20 L - 2055

PBSRC25 L - 2600



PESO LÍQUIDO (kg)

PBSRC10 - 75

PBSRC15 - 106

PBSRC20 - 132

PBSRC25 - 160

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência Hz	Corrente máxima (A)	Classe climática (W)	Gás Refrigerante	Carga de gás (kcal/h)	Função	Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)
PBSRC15	127/220	60	2,09/1,11	4	R290 (inflamável)	0,075	Refrigerador	20
PBSRC15	127/220		3,44/1,68			0,110		
PBSRC15	127/220		4,42/2,26			0,130		
PBSRC15	127/220		9,23/5,51			0,150		

Balcão de Serviço Refrigerado com Condimentadora Venâncio Prime - Sobreposta



Tensão
127V ou 220V

PBSRC20



PRODUTO

Dimensões (mm)

A - 1120 | P - 730

PBSRC10 L - 1000

PBSRC15 L - 1527

PBSRC20 L - 2055

PBSRC25 L - 2600



PESO LÍQUIDO (kg)

PBSRC10 - 71

PBSRC15 - 102

PBSRC20 - 128

PBSRC25 - 156

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência Hz	Corrente máxima (A)	Classe climática (W)	Gás Refrigerante	Carga de gás (kcal/h)	Função	Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)
PBSRC15	127/220	60	2,09/1,11	4	R290 (inflamável)	0,075	Refrigerador	20
PBSRC15	127/220		3,44/1,68			0,110		
PBSRC15	127/220		4,42/2,26			0,130		
PBSRC15	127/220		9,23/5,51			0,150		