

Balcão de Serviço Refrigerado

Venâncio Standard

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Equipamentos de acordo com a Portaria 148/2022 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo organismo de certificação PCN do Brasil;
- Refrigerador destinado à refrigeração de bebidas, laticínios, frios e alimentos diversos, não congelados;
- Sistema de refrigeração por ar forçado;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127V ou 220V;
- Controlador digital de temperatura, de 2 a 7 °C;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Degelo automático;
- Possui 1 nível de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Opções de tampo liso, liso com espelho, ou borda com espelho;
- Opcional cuba de 400x340x140mm, somente para o modelo espelho com borda, por padrão a cuba será do lado direito do tampo;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Cantos sanitários, que facilitam a limpeza internas dos equipamentos;
- Equipado com aquecimento de colunas;
- Vão das portas medindo 435 x 655 mm;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional de aço inox 430.
- Revestimento externo padrão inox 430;
- Pés plásticos com regulagem de altura.

VENÂNCIO

Balcão de Serviço Refrigerado



Tensão
127V ou 220V

VBSR15



PRODUTO

Dimensões (mm)

A - 1000 | P - 730

VBSR10 L - 1000

VBSR15 L - 1527

VBSR20 L - 2055

VBSR25 A - 2600



PESO LÍQUIDO (kg)

VBSR15 - 52

VBSR15 - 79

VBSR15 - 101

VBSR15 - 134

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência Hz	Corrente máxima Hz	Classe Climática	Gás Refrigerante	Carga do Gás (kg)	Função Hz	Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)
VBSR15	127V/220V	60	50/60	4	R290 (inflamável)	0,070	Refrigerador	20
VBSR15	127V/220V		50/60			0,100		
VBSR15	127V/220V		50/60			0,100		
VBSR15	127V/220V		50 ou 60			0,100		