

Balcão de Serviços Refrigerado

Venâncio Prime

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Conservador destinado à conservação e exposição de produtos congelados;
- Sistema de refrigeração por ar forçado;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127V ou 220V;
- Controlador digital de temperatura, de -5°C a -20°C, degelo automático com resistências elétricas;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Tecnologia Frost Free;
- Possui 1 nível de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Opções de tampo liso, liso com espelho ou borda com espelho;
- Opcional cuba de 400x340x140mm, somente para o modelo espelho com borda, por padrão a cuba será do lado direito do tampo;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Cantos sanitários, que facilitam a limpeza internas dos equipamentos;
- Vão das portas medindo 420 x 620 mm;
- Equipado com aquecimento de colunas;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional em aço inoxidável 430;
- Revestimento externo em aço inoxidável 430;
- Pés cromados com regulagem de altura.

VENÂNCIO

Balcão de Serviço Refrigerado



Tensão
127V ou 220V

**PBSR10
PBSR15
PBSR20
PBSR25**



PRODUTO
Dimensões (mm)
P - 730 | A - 1000

PBSR10 L - 1000
PBSR15 A - 1527
PBSR20 A - 2055
PBSR25 A - 2600



PESO LÍQUIDO (kg)
PBSR10 - 58
PBSR15 - 85
PBSR20 - 106
PBSR25 - 139



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
P - 830 | A - 1150

PBSR10 L - 1102
PBSR15 L - 1525
PBSR20 L - 2145
PBSR25 L - 2701



PESO BRUTO (kg)
PBSR10 - 68,3
PBSR15 - 100,5
PBSR20 - 126,1
PBSR25 - 165,4

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência	Corrente máxima (A)	Classe climática	Gás refrigerante	Carga de gás (kg)	Função	Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)
PBSR10	127	60	2,3	5	R290 (inflamável)	0,070	Refrigerador	20
	220		1,7					
PBSR15	127		2,5			0,100		
	220		2,5					
PBSR20	127		4,3			0,100		
	220		3,3					
PBSR25	127		5,9			0,100		
	220		4,1					