

BALCÃO DE SERVIÇO REFRIGERADO

Venancio Prime

Feito
bem
feito



PBSR20

Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Equipamentos de acordo com a Portaria 148/2022 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo organismo de certificação PCN do Brasil;
- Refrigerador destinado à refrigeração de bebidas, laticínios, frios e alimentos diversos, não congelados;
- Sistema de refrigeração por ar forçado;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127 V ou 220 V;
- Controlador digital de temperatura, de 2°C a 7°C;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Tecnologia Frost Free;
- Possui 1 nível de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Opções de tampo liso, liso com espelho ou borda com espelho;
- Opcional cuba de 400x340x140mm, somente para o modelo espelho com borda, por padrão a cuba será do lado direito do tampo;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Cantos sanitários, que facilitam a limpeza internas dos equipamentos;
- Vão das portas medindo 420 x 620 mm;
- Equipado com aquecimento de colunas;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional em aço inoxidável 430;
- Revestimento externo em aço inoxidável 430.

Balcão de Serviço Refrigerado



Tensão
127V ou 220V
PBSR10
PBSR15
PBSR20
PBSR25



PRODUTO
Dimensões (mm)
P - 730 | A - 1000
PBSR10 L - 1000
PBSR15 L - 1525
PBSR20 L - 2050
PBSR25 L - 2596



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
A - 1150 | P - 830
PBSR10 L - 1102
PBSR15 L - 1525
PBSR20 L - 2145
PBSR25 L - 2701



PESO LÍQUIDO (kg)
PBSR10 - 57,4
PBSR15 - 84,5
PBSR20 - 106
PBSR25 - 139



PESO BRUTO (kg)
PBSR10 - 68,3
PBSR15 - 100,5
PBSR20 - 126,1
PBSR25 - 165,4

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Capacidade de carga máxima por prateleira (kg)	Carga de Gás	Frequência Hz	Corrente Máxima (A)	Função	Gás Refrigerante	Classe Climática	Capacidade L
PBSR10	127	20	0,070	60	2,3	Refrige-rador	R290	5	170
	220				1,7				
PBSR15	127		0,100		2,5				381
	220				2,5				
PBSR20	127		0,100		4,3				592
	220				3,3				
PBSR25	127		0,100		5,9				810
	220				4,1				