

BEBEDOURO *Industrial*

Feito
bem
feito



BI25L



BI50L



BI100L

Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Disponíveis nas capacidades de 25, 50, 100 litros;
- Tanque interno em PP (polipropileno);
- Utilização de fluido ecológico R134a;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado;
- Pés com regulagem de altura;
- Monofásico disponível nas tensões de 220 V ou 127 V;
- Padrão de todas as torneiras geladas, com opcional de uma natural;
- Torneiras 1/4 de volta;
- Serpentina interna em aço inox 304;
- Revestimento externo em aço inox 430 brilhoso;
- Bandeja coletora em aço inoxidável;
- Acompanha filtro 5";
- Termostato com 7 níveis de regulagem (0 desliga a refrigeração e 7 é a configuração mais fria).

Capacidade: 25 L / 50 L / 100 L / 200 L

VENÂNCIO



Bebedouro 25L

Tensão
127V ou 220V

BI25L
BI50L
BI100L
BI200L

Potência
1/12 HP



PRODUTO

Dimensões (mm)

L - 360 | P - 515

BI25L A - 1305

BI50L A - 1305

BI100L A - 1305

BI200L A - 1305



PESO LÍQUIDO (kg)

BI25L - 27

BI50L - 32

BI100L - 39

BI200L - 48



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

L - 510 | P - 440

BI25L A - 1305

BI50L A - 1305

BI100L A - 1305

BI200L A - 1305

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Sistema	Potência (HP)	Corrente (A)	Carga de fluido refrigerante (kg)
BI25L	127	Compressor	1/12	1,2	0,085
	220			1,8	
BI50L	127	Compressor	1/10	1,4	0,100
	220			2,1	
BI100L	127	Compressor	1/6	2,1	0,170
	220			3,7	
BI200L	127	Compressor	1/6	2,1	0,170
	220			3,7	