

CHAPA MANUAL VENÂNCIO

New Prime

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Estrutura totalmente soldada, oferecendo estabilidade, resistência e durabilidade;
- Frente e laterais em aço inoxidável;
- Borda anti respingo em aço inoxidável;
- Chapa de 3/4" (19,05mm) de espessura, em aço carbono, com super polimento;
- Chapa soldada nas bordas superior e inferior garantindo estanqueidade ao aparelho;
- Queimadores com controle individual e independentes, aumentando a eficiência e facilitando qualquer manutenção;
- Sistema de segurança com válvula de registro para liberação do gás
- Visualização e acendimento do piloto pelo painel frontal;
- Acendimento manual pelo painel frontal da chama piloto;
- Manipuladores de alumínio injetado, com acabamento polido, proporcionando durabilidade e resistência;
- Bandejas coletoras de resíduos em aço inoxidável com capacidade de 3,8 litros cada, projetada para fácil remoção e limpeza;
- Uma bandeja coletora nos modelos 24" e 36" ou duas nos modelos 48", 60".
- Pés em aço carbono cromado, de 4" com regulagem de altura;
- ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Cavalete de aço inoxidável.

Chapa Manual Venâncio New Prime



Tensão
127V ou 220V

PCM24G-ME
PCM36G-ME
PCM48G-ME
PCM60G-ME



PRODUTO
Dimensões (mm)
A - 425 | P - 815

PCM24G-ME L - 610
PCM36G-ME L - 915
PCM48G-ME L - 1220
PCM60G-ME L - 1527



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
A - 570 | P - 920

PCM24G-ME L - 710
PCM36G-ME L - 1015
PCM48G-ME L - 1320
PCM60G-ME L - 1625



PESO LÍQUIDO (kg)

PCM24G-ME - 74
PCM36G-ME - 122
PCM48G-ME - 168
PCM60G-ME - 208



PESO BRUTO (kg)

PCM24G-ME L - 104
PCM36G-ME L - 145
PCM48G-ME L - 196
PCM60G-ME L - 238

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Queimadores	Potência GLP	Potência GN	Consumo Máximo GLP kg/h	Consumo Máximo GN m³/h
PCM24G-ME	2	15.120 kcal/h / 60.001 BTU/h	15.120 kcal/h / 60.001 BTU/h	1,332	1,54
PCM36G-ME	3	22.680 kcal/h / 90.002 BTU/h	22.680 kcal/h / 90.002 BTU/h	1,99	2,31
PCM48G-ME	4	30.240 kcal/h / 120.002 BTU/h	30.240 kcal/h / 120.002 BTU/h	2,65	3,08
PCM60G-ME	4	37.800 kcal/h / 150.003 BTU/h	37.800 kcal/h / 150.003 BTU/h	3,32	3,86