

CHAPA TERMOESTÁTICA

Profissional Genesis

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Disponível nos tamanhos 24" (610 mm), 36" (915 mm), 48" (1220 mm), 60" (1525 mm) e 72" (1830 mm);
- Estrutura totalmente soldada garantindo estabilidade, resistência e durabilidade;
- Frente e laterais em aço inoxidável;
- Borda anti respingo em aço inoxidável;
- Defletores de aço inoxidável, posicionados abaixo dos queimadores, refletindo o calor à chapa, criando uma fonte secundária de calor;
- Chapa de 1"(25mm) de espessura, equipada com defletores metálicos duplamente soldados de alta condutividade térmica, aumenta a área de contato com a chama em 50% em comparação com as grelhas existentes no mercado;
- Chapa soldada nas bordas superior e inferior garantindo estanqueidade ao aparelho;
- Gaveta de queimadores independente, em aço inoxidável, aumentando a eficiência e facilitando qualquer manutenção;
- Paredes duplas de aço inoxidável com isolamento cerâmico (laterais e frontal);
- Controle de temperatura através de termostato;
- Sistema de segurança através da válvula piloto automática;
- Visualização e acendimento do piloto pelo painel frontal;
- Acendimento manual pelo painel frontal da chama piloto;
- Manipuladores em alumínio injetado, com acabamento cromado e proteção de ferro fundido, aumentando a durabilidade;
- Bandejas coletoras em aço inoxidável, com capacidade de 9 litros cada, projetadas para fácil remoção e limpeza. Conta com puxador e quebra ondas;
- Uma bandeja coletora (nos modelos 24" e 36") ou duas (nos modelos 48", 60" e 72");
- Ignição Piezo;
- Pés em aço cromado, ajustáveis, de 4".
- ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Cavalete de aço inoxidável sem bandejas; Gabinete com ou sem porta.

Chapa Termostática Profissional Genesis



G24CT-24TN
G36CT-36TN
G48CT-48TN
G60CT-60TN
G72CT-72TN



PRODUTO

Dimensões (mm)
 P - 864 | A - 405

G24CT-24TN L - 610
G36CT-36TN L - 915
G48CT-48TN L - 1220
G60CT-60TN L - 1525
G72CT-72TN L - 1830



PESO LÍQUIDO (kg)

G24CT-24TN - 156kg
G36CT-36TN - 219kg
G48CT-48TN - 273kg
G60CT-60TN - 349kg
G72CT-72TN - 439kg



EMBALAGEM

Dimensões (mm)
 P - 950 | A - 580

G24CT-24TN L - 715
G36CT-36TN L - 1020
G48CT-48TN L - 1325
G60CT-60TN L - 1630
G72CT-72TN L - 1935



PESO BRUTO (kg)

G24CT-24TN - 178kg
G36CT-36TN - 252kg
G48CT-48TN - 316kg
G60CT-60TN - 403kg
G72CT-72TN - 481kg

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Queimadores	GLP kcal/h	GN BTU/h	Pressão do coletor	
				GLP	GN
G24CT-24TN	2	12.600	50,000	2,8kPa	2,0kPa
G36CT-36TN	3	18.900	75,000		
G48CT-48TN	4	25.200	100,000		
G60CT-60TN	5	31.499	125,000		
G72CT-72TN	6	37.799	150,000		