

CHAPA TERMOSTÁTICA VENÂNCIO

New Prime

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Estrutura totalmente soldada, oferecendo estabilidade, resistência e durabilidade;
- Frente e laterais em aço inoxidável;
- Borda anti respingo em aço inoxidável;
- Chapa de 3/4" (19,05mm) de espessura, em aço carbono, com super polimento;
- Chapa soldada nas bordas superior e inferior garantindo estanqueidade ao aparelho;
- Queimadores com controle individual e independentes, aumentando a eficiência e facilitando qualquer manutenção;
- Controle de temperatura através de termostato com sistema de segurança através da válvula piloto automática;
- Sistema de segurança através da válvula termostática com válvula piloto automática, controlada pelos manipuladores;
- Visualização e acendimento do piloto pelo painel frontal;
- Acendimento manual pelo painel frontal da chama piloto;
- Manipuladores de alumínio injetado, com acabamento polido, proporcionando durabilidade e resistência;
- Bandejas coletoras de resíduos em aço inoxidável com capacidade de 3,8 litros cada, projetada para fácil remoção e limpeza;
- Uma bandeja coletora nos modelos 24" e 36" ou duas nos modelos 48", 60";
- Pés em aço carbono cromado, de 4" com regulagem de altura,

Chapa Termostática Venâncio New Prime



Tensão
127V ou 220V

PCT24G-ME
PCT36G-ME
PCT48G-ME
PCT60G-ME

PRODUTO
Dimensões (mm)
A - 425 | P - 815

PCT24G-ME L - 610
PCT36G-ME L - 915
PCT48G-ME L - 1220
PCT60G-ME L - 1527

EMBALAGEM
Dimensões (mm)
A - 570 | P - 920

PCT24G-ME L - 710
PCT36G-ME L - 1015
PCT48G-ME L - 1320
PCT60G-ME L - 1625

PESO LÍQUIDO (kg)

PCT24G-ME - 86
PCT36G-ME - 125
PCT48G-ME - 168
PCT60G-ME - 208

PESO BRUTO (kg)

PCT24G-ME L - 74
PCT36G-ME L - 103
PCT48G-ME L - 135
PCT60G-ME L - 161

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Queimadores	Potência GLP	Potência GN	Consumo Máximo GLP kg/h	Consumo Máximo GN m³/h
PCT24G-ME	2	17.640 kcal/h / 70.001 BTU/h	17.640 kcal/h / 70.001 BTU/h	1,55	1,8
PCT36G-ME	3	26.460 kcal/h / 105.002 BTU/h	26.460 kcal/h / 105.002 BTU/h	2,32	2,7
PCT48G-ME	4	35.280 kcal/h / 140.002 BTU/h	35.280 kcal/h / 140.002 BTU/h	3,09	3,6
PCT60G-ME	5	44.100 kcal/h / 175.003 BTU/h	44.100 kcal/h / 175.003 BTU/h	3,87	4,5