

CHARBROILER PROFISSIONAL

Restaurant Venâncio

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Disponível nas larguras de 18" (458mm), 24" (610mm), 36" (915mm), 48" (1220mm), 60" (1525mm) e 72" (1830mm);
- Estrutura de intertravamento totalmente soldada;
- Frente e laterais em aço inoxidável;
- Borda anti respingo em aço inoxidável, proporciona durabilidade e estabilidade;
- Grelhas de ferro fundido dupla face, uma para carnes e outra para peixes e carnes delicadas;
- Grelhas removíveis, oferecem versatilidade e diferentes ângulos de cocção (0° e 15°);
- Queimadores esmaltados, localizados a cada 6 polegadas, proporcional uniformidade no aquecimento;
- Canal defletor removível em ferro fundido facilitando a limpeza.
- Gaveta de queimador independente, aumentando a eficiência e facilitando qualquer manutenção.
- Vista e ajuste do piloto através do painel frontal;
- Gavetas coletoras de resíduos em aço inoxidável, com capacidade para 3,8 litros cada, projetadas para fácil remoção e limpeza;
- Manipuladores de alumínio injetado cromados;
- Pés de aço cromado, com 4", com regulagem de altura;
- Defletor de calor reforçado, em ferro fundido;
- Laterais com isolamento de paredes duplas.
- ACESSÓRIOS OPCIONAIS: Cavalete de aço inoxidável sem bandejas; Gabinete com ou sem porta.

VENÂNCIO

Chapa Termostática Profissional Genesis



R18CT-18CN
R24CT-24CN
R36CT-36CN
R48CT-48CN
R60CT-60CN
R72CT-72CN



PRODUTO

Dimensões (mm)

P - 864 | A - 405

R18CT-18CN L - 458
R24CT-24CN L - 610
R36CT-36CN L - 915
R48CT-48CN L - 1220
R60CT-60CN L - 1525
R72CT-72CN L - 1830



PESO LÍQUIDO

R18CT-18CN - 75
R24CT-24CN - 92
R36CT-36CN - 127
R48CT-48CN - 167
R60CT-60CN - 204
R72CT-72CN - 248



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

P - 950 | A - 580

R18CT-18CN L - 610
R24CT-24CN L - 715
R36CT-36CN L - 1020
R48CT-48CN L - 1325
R60CT-60CN L - 1630
R72CT-72CN L - 1935



PESO BRUTO

R18CT-18CN - 88
R24CT-24CN - 113
R36CT-36CN - 155
R48CT-48CN - 200
R60CT-60CN - 245
R72CT-72CN - 295

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Queimadores	GLP kcal/h	GN BTU/h	Pressão do coletor	
				GLP	GN
R24CT-24CN	3	12.600	45,000	2,8kPa	2,0kPa
R24CT - 24CN	4	16.799	60,000		
R36CT - 36CN	6	25.200	90,000		
R48CT - 48CN	8	33.597	120,000		
R60CT-60CN	10	41.998	150,000		
R72CT - 72CN	12	50.399	180,000		