

CHARBROILER VENÂNCIO

New Prime

↑ Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Queimadores tubulares de alta eficiência;
- Controle individual dos queimadores;
- Grelhas em ferro fundido esmaltado a fogo;
- Sistema de gaveta coletora de resíduos;
- Estrutura robusta para uso profissional;
- Frente e laterais em aço inoxidável;
- Manipuladores em alumínio injetado resistentes ao calor;
- Pés reguláveis;
- Equipamento indicado para cozinhas profissionais e industriais.

Charbroiler Venâncio New Prime



Tensão
127V ou 220V

PCG24G-ME
PCG36G-ME
PCG48G-ME
PCG60G-ME



PRODUTO
Dimensões (mm)
A - 425 | P - 815

PCG24G-ME L - 610
PCG36G-ME L - 915
PCG48G-ME L - 1220
PCG60G-ME L - 1527



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
A - 570 | P - 920

PCG24G-ME L - 710
PCG36G-ME L - 1015
PCG48G-ME L - 1320
PCG60G-ME L - 1625



PESO LÍQUIDO (kg)

PCG24G-ME - 56
PCG36G-ME - 80
PCG48G-ME - 107
PCG60G-ME - 131



PESO BRUTO (kg)

PCG24G-ME L - 74
PCG36G-ME L - 103
PCG48G-ME L - 135
PCG60G-ME L - 161

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Queimadores	Potência GLP	Potência GN	Consumo Máximo GLP kg/h	Consumo Máximo GN m³/h
PCM24G-ME	2	15.120 kcal/h / 60.001 BTU/h	15.120 kcal/h / 60.001 BTU/h	1,33	1,54
PCM36G-ME	3	22.680 kcal/h / 90.002 BTU/h	22.680 kcal/h / 90.002 BTU/h	1,99	2,31
PCM48G-ME	4	30.240 kcal/h / 120.002 BTU/h	30.240 kcal/h / 120.002 BTU/h	2,65	3,08
PCM60G-ME	5	37.800 kcal/h / 150.003 BTU/h	37.800 kcal/h / 150.003 BTU/h	3,32	3,86