

CONJUNTO BASE DE COZINHA

Chef Base Prime

↑ Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- As gavetas são compatíveis com cubas padrões 1/3, 1/2 e 1/1 de 100 mm de profundidade;
- Gás R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Cantos internos chanfrados soldados, facilitando na circulação do ar e no processo de limpeza;
- As correias das gavetas possuem rolamentos blindados;
- Temperatura de 1°C a 10°C, ajustável através de controlador digital;
- Tecnologia Frost Free;
- Revestimento externo inox 430 escovado e revestimento interno em aço inox 430 brilho;
- Estrutura da gaveta em inox 430 com espessura de 1,5 mm;
- Acompanha cesto perfurado 1/1;
- Equipado com rodízios com trava super resistentes;
- Aquecimento nas colunas e marco.

Conjunto Base de Cocção Chef Base Prime



Tensão
127V ou 220V
PCB90
PCB120
PCB150
PCB180
PCB210
PCB240
PCB270



PRODUTO
Dimensões (mm)

A - 610 | P - 850
PCB90 L - 930
PCB120 L - 1230
PCB150 L - 1530
PCB180 L - 1840
PCB210 L - 2150
PCB240 L - 2450
PCB270 L - 2750



PESO LÍQUIDO (kg)
PCB90 - 58,5
PCB120 - 70
PCB150 - 96
PCB180 - 109,5
PCB210 - 121,4
PCB240 - 146,8
PCB270 - 158,3

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Gavetas	Consumo kWh/dia	Frequência Hz	Corrente Máxima (A)	Função	Fluido Refrigerante	Classe Climática	Carga de Fluido
PCB90	127	2 pequenas	1,961	50 - 60	1,69	Refrige-rador	R290	4	0,08
	220				0,94				
PCB120	127	2 grandes	3,024		2,62				0,075
	220				1,39				
PCB150	127	4 pequenas	3,379		2,76				0,08
	220				1,48				
PCB180	127	2 pequenas e 2 grandes	4,634		4,61				0,105
	220				2,41				
PCB210	127	4 grandes	4,92		4,72				0,12
	220				2,48				
PCB240	127	4 pequenas e 2 grandes	6,434	50 ou 60	6,49				0,13
	220				3,34				
PCB270	127	4 grandes e 2 pequenas	6,626		6,56				0,135
	220				3,37				