

Conservador Vertical Congelados

Venâncio Prime

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Conservador destinado à conservação e exposição de produtos congelados;
- Sistema de refrigeração por ar forçado;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127 V ou 220 V;
- Controlador digital de temperatura, de -5°C a -20°C, degelo automático com resistências elétricas;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Tecnologia Frost Free;
- Possui 3 níveis de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Cantos sanitários, que facilitam a limpeza internas dos equipamentos;
- Vão das portas medindo 420 x 620 mm;
- Equipado com aquecimento de colunas;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional em aço inoxidável 430;
- Revestimento externo em aço inoxidável 430;
- Pés cromados com regulagem de alturas.

Conservador Vertical Congelados



Tensão
127V / 220V

PCV2P
PCV4P



PRODUTO
Dimensões (mm)
A - 2000 | P - 765
PCV2P L - 520
PCV4P L - 1050



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - | P - | A -
PCV2P -
PCV4P -



PESO LÍQUIDO (kg)
PCV2P - 520
PCV4P - 1050



PESO BRUTO (kg)
PCV2P -
PCV4P -

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência Hz	Corrente máxima (A)	Classe Climática (W)	Gás Refrigerante	Carga de Gás (kg)	Função	Capacidade de carga máxima por prateleira		
PCV2P	127	60	4,18	5	R290 (inflamável)	0,08	Conservador	20		
	220	60	2,26							
PCV4P	127	60	8,68			0,12				
	220	60	5,86							