

DOSADOR DE *Água para massa*

↑ Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Disponível nos tamanhos 100 e 200 litros;
- Tanque interno em PP (polipropileno);
- Utilização de fluido ecológico R134a;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado;
- Pés com regulagem de altura;
- Monofásico disponível nas tensões de 127V ou 220V;
- Serpentina interna em aço inox 304;
- Revestimento externo em aço inox 430 brilhoso;
- Acompanha filtro 5" e mangueira;
- Termostato com 7 níveis de regulagem;
- Acompanha esguicho hidropistola com engate rápido;
- Display digital da temperatura da água dentro do tanque.

Capacidade:

DAM100L: 100L

DAM200L: 200L



Dosador

Tensão
127V ou 220V

DAM100L
DAM200L

Potência
1/6 HP (compressor)



PRODUTO
Dimensões (mm)
L - 660 | P - 660

DAM100L A - 1215
DAM200L A - 1215



PESO LÍQUIDO (kg)
DAM100L - 36,5kg
DAM200L - 38kg



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 750 | P - 680

DAM100L A - 1350
DAM200L A - 1350



PESO BRUTO (kg)
DAM100L - 51kg
DAM200L - 52,5kg

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Sistema	Potência HP	Corrente (A)	carga de fluido refrigerante (KG)
DAM100L	127	compressor	1/6	2,1	0,17
	220			3,7	
DAM200L	127	compressor	1/6	2,1	0,17
	220			3,7	