

ESTUFA DUPLA FUNÇÃO

Venâncio Prime Quente/Frio

↑ Feito
bem
feito



EDFVP15

Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox



Preto

- Frio: Controlador digital de temperatura de 2°C a 7°C. Ar forçado. Gás R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Quente: Termostato mecânico, temperatura máxima de 60°C. Resistência elétrica;
- Possui 2 níveis de prateleira de vidro temperado;
- Iluminação LED 6500K, superior em todos os níveis de prateleiras;
- Câmara com vidros duplos temperados, sendo o externo Low-e, opcionalmente com vidros aquecidos;
- Fechamento frontal em aço inoxidável 430, opcional preto;
- Pés plásticos com regulagem de altura;
- Tecnologia Frost Free;
- Revestimento externo, em aço galvanizado pré-pintado em Preto, revestimento interno em aço inox 430.

Estufa Dupla Função



Tensão
127V ou 220V
EDFVP10
EDFVP15
EDFVP20



PRODUTO

Dimensões (mm)

P - 680 | A - 1350

EDFVP10 L - 1020

EDFVP15 L - 1520

EDFVP20 L - 2020



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

P - 765

EDFVP10 L - 1105 | A - 1515

EDFVP15 L - 1605 | A - 1890

EDFVP20 L - 2105 | A - 1515



PESO LÍQUIDO (kg)

EDFVP10 - 106

EDFVP15 - 142

EDFVP20 - 182



PESO BRUTO (kg)

EDFVP10 - 145

EDFVP15 - 191

EDFVP20 - 242

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência Hz	Corrente máxima (A)	Grau de Proteção	Classe Climática
EDFVP10	127	60	7,55	IPX4	4
	220		4,36		
EDFVP15	127	60	9,44	IPX4	4
	220		5,45		
EDFVP20	127	60	9,44	IPX4	4
	220		5,45		