

ESTUFA DUPLA FUNÇÃO

Venâncio Prime Quente/Frio

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Frio: Controlador digital de temperatura de 2°C a 7°C. Ar forçado. Gás R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Quente: Termostato mecânico, temperatura máxima de 60°C. Resistência elétrica;
- Possui 2 níveis de prateleira de vidro temperado;
- Iluminação LED 6500K, superior em todos os níveis de prateleiras;
- Câmara com vidros duplos temperados, sendo o externo Low-e, opcionalmente com vidros aquecidos;
- Fechamento frontal em aço inoxidável 430, opcional preto;
- Pés plásticos com regulagem de altura;
- Tecnologia Frost Free;
- Revestimento externo, em aço galvanizado pré-pintado em Preto, revestimento interno em aço inox 430.

Estufa Dupla Função EDFVP15



Tensão
127V ou 220V

EDFVP10
EDFVP15
EDFVP20



PRODUTO

Dimensões (mm)

P - 680 | A - 1350

EDFVP10 L - 1020

EDFVP15 L - 1520

EDFVP20 L - 2020



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

P - 765

EDFVP10 L - 1105 | A - 1515

EDFVP15 L - 1605 | A - 1890

EDFVP20 L - 2105 | A - 1515



PESO LÍQUIDO (kg)

EDFVP10 - 106

EDFVP15 - 142

EDFVP20 - 182



PESO BRUTO (kg)

EDFVP10 - 146

EDFVP15 - 191

EDFVP20 - 242

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Grau de Proteção	Frequência Hz	Classe Climática
EDFVP10	127	IPX4	60	4
	220			
EDFVP15	127	IPX4	60	4
	220			
EDFVP20	127	IPX4	60	4
	220			