

FOGÃO DE MESA VENÂNCIO

New Prime

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás

Acabamentos:



Inox

- Estrutura totalmente soldada, oferecendo estabilidade, resistência e durabilidade;
- Frente e laterais em aço inoxidável;
- Grelhas resistente, em ferro fundido, com 27X27 cm
- Sistema de segurança com válvula de registro para liberação do gás
- Queimadores de alto desempenho classificados em 7.560 kcal/h para GLP e 32.000 BTU/h para GN.
- Um piloto por queimador;
- Fácil acendimento, através de chama piloto, ao lado de cada queimador, com acesso pela grelha;
- Defletores internos, para direcionar os resíduos para a bandeja;
- Manipuladores de alumínio injetado, com acabamento polido, proporcionando durabilidade e resistência;
- Bandejas coletoras de resíduos em aço inoxidável, projetada para fácil remoção e limpeza;
- Uma bandeja coletora nos modelos 12", 24" e 36" ou duas nos modelos 48", 60".
- Pés em aço carbono cromado, de 4" com regulagem de altura.

Fogão de Mesa Venâncio New Prime



Tensão
127V ou 220V

PFI12G-ME
PFI24G-ME
PFI36G-ME
PFI48G-ME
PFI60G-ME



PRODUTO

Dimensões (mm)

A - 360 | P - 815

PFI12G-ME L - 305
PFI24G-ME L - 610
PFI36G-ME L - 915
PFI48G-ME L - 1220
PFI60G-ME L - 1525



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

A - 570 | P - 920

PFI12G-ME L - 405
PFI24G-ME L - 710
PFI36G-ME L - 1015
PFI48G-ME L - 1320
PFI60G-ME L - 1625



PESO LÍQUIDO (kg)

PFI12G-ME - 30
PFI24G-ME - 56
PFI36G-ME - 76
PFI48G-ME - 101
PFI60G-ME - 125



PESO BRUTO (kg)

PFI12G-ME - 40
PFI24G-ME - 74
PFI36G-ME - 99
PFI48G-ME - 129
PFI60G-ME - 155

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Potência (kcal/h)	CONSUMO MÁXIMO	
		GLP (kg/h)	NATURAL (m³/h)
PFI12G-ME	14.112	1,24	1,44
PFI24G-ME	28.224	2,48	2,88
PFI36G-ME	42.336	3,71	4,32
PFI48G-ME	56.448	4,95	5,76
PFI60G-ME	70.560	6,19	7,20