

FORNO DE LASTRO

Roma Duplo

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Equipamentos elétricos de acordo com a portaria 267/2021 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo organismo de certificação PCN do Brasil;
- Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada;
- Possui duas resistência por câmara, sendo uma superior e uma inferior, com controle individual de temperatura;
- Pannel composto por dois termostatos de 50°C à 300°C, para regulação de temperatura, sendo um para a resistência superior e outro para resistência inferior;
- Laterais, frente e teto externas em aço inox;
- Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado;
- Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada;
- Acompanha uma grelha reforçada por câmara;
- Fabricado com uma ou duas câmaras, nos modelos 60, 80, 90, 110;
- Fabricado somente na tensão de 220V monofásico;
- Revestimento interno em aço galvanizado;
- Isolamento em lã de rocha;
- Câmara com dois trilhos de apoio para regulação de altura da grelha;
- O cabo de alimentação não acompanha plugue (flecha de 3 pinos), sendo que deve-se, impreterivelmente, realizar a conexão do equipamento diretamente a um disjuntor de proteção curva c;
- Equipamento para uso industrial e profissional.

Forno de Lastro



Tensão
220V

FERIDS90
Potência
5000W



PRODUTO
Dimensões (mm)
A - 1690

FERIDS60 L - 600 | P - 650
FERIDS80 L - 585 | P - 840
FERIDS90 L - 940 | P - 650
FERIDS110 L - 1145 | P - 975



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 750 | P - 1140

FERID90 A - 590

Forno de Lastro



Tensão
220V

FERIDI90
Potência
5000W



PRODUTO
Dimensões (mm)
A - 1205 / 1690

FERIDI60 L - 600 | P - 650
FERIDI80 L - 585 | P - 840
FERIDI90 L - 940 | P - 650
FERIDI110 L - 1145 | P - 975



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 750 | P - 1140

FERID90 A - 590

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Consumo Elétrico máximo (kWh)	Resistência (W)	Nº de Pedras Refratárias	Capacidade (litros)
FERIDI60 / FERIDS60	220	3,0	2 de 1500	1	81
FERIDI80 / FERIDS80	220	4,0	2 de 2000	2	103
FERIDI90 / FERIDS90	220	5,0	2 de 2500	2	144
FERIDI110 / FERIDS110	220	6,0	2 de 3000	4	262