

FORNOS TURBO *Ciclone*

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás Elétrico

Acabamentos:



Inox Preto

- Disponível nos tamanhos para 5, 8 e 10 esteiras;
- Isolamento em lã de rocha de 75 mm nas laterais, teto e fundo e de 30 mm nas costas, reduzindo o consumo energético do forno;
- Câmara em aço inoxidável;
- Acabamento externo em aço inox ou pintura epóxi preta;
- Porta em aço inox com isolamento em lã de rocha;
- Os modelos 8 e 10 esteiras contam com duas lâmpadas;
- Suporte das esteiras ajustável para esteiras de 60x80 cm, 58x70 cm, 45x65 cm e 40x60cm;
- Motor com inversão de rotação a cada 3 minutos, melhorando a homogeneidade da cocção;
- Perfil de vedação da porta em silicone de fácil remoção;
- Maçaneta confeccionada em material resistente com isolante térmico;
- Pannel de comando recuado, evitando contato com o vapor da cocção ao abrir a porta.

Capacidade:

FTCG5: 5 esteiras

FTCG8: 8 esteiras

FTCE10: 10 esteiras



Ciclone a Gás

Tensão
127V ou 220V

**FTCG5
FTCG8
FTCG10**

Potência
31.920 kcal/h



PRODUTO
Dimensões (mm)
L - 1125 | P - 1425
FTCG5 A - 1695
FTCG8 A - 1935
FTCG10 A - 1935



PESO LÍQUIDO
FTCG5 - 127kg
FTCG8 - 160kg
FTCG10 - 178kg



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 1235 | P - 1485
FTCG5 A - 1175
FTCG8 A - 2075
FTCG10 A - 2075



PESO BRUTO
FTCG5 - 171kg
FTCG8 - 219kg
FTCG10 - 237kg

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Consumo Elétrico máximo (kWh)	Consumo Iluminação (kWh)	Potência elétrica máxima (W)	Consumo de gás Máximo em GLP (kg/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Pressão de gás (kPa)	Motor (cv)	Disjuntor de proteção (A)
FTCG5	127	0,59	0,02	590	2,28	25.992	2,8	½ CV	6
	220	0,55	0,02	550	2,28	25.992	2,8	1/2 CV	6
FTCG8	127	0,89	0,05	865	2,80	31.920	2,8	1 CV	10
	220	0,96	0,05	965	2,80	31.990	2,8	1 CV	6
FTCG10	127	0,89	0,05	865	2,80	31.920	2,8	1 CV	10
	220	0,96	0,05	965	2,80	31.990	2,8	1 CV	6



Ciclone Elétrico

Tensão
220V ou 380V

FTCE10



PRODUTO
Dimensões (mm)
L - 1125 | P - 1425
FTCG5 A - 1695
FTCG8 A - 1935
FTCG10 A - 1935



PESO LÍQUIDO
FTCG5 - 127kg
FTCG8 - 160kg
FTCG10 - 178kg



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 1235 | P - 1485
FTCG5 A - 1175
FTCG8 A - 2075
FTCG10 A - 2075



PESO BRUTO
FTCG5 - 171kg
FTCG8 - 219kg
FTCG10 - 237kg

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Resistência	Corrente Resistência (A)	Motor (cv)	Corrente Motor (A)	Corrente Total (W)	Potência Total	Consumo (kWh)	Cabo de Alimentação	Disjuntor de Proteção
FTCG5	220 tri	9500	24,90	½ mono	3,39	28,29	10201	6,22	4 x 4mm	Curva C 40A
	220 mono	9500	43,18	½ mono	3,39	46,57	10201	6,22	3 x 10mm	Curva C 63A
	380 tri	9500	14,45	½ mono	3,39	17,84	10201	6,22	5 x 2,5mm	Curva C 25A
FTCG8	220 tri	16000	41,94	1 mono	4,90	46,86	17013	11,90	4 x 10mm	Curva C 63A
	220 mono	16000	72,73	1 mono	4,90	77,63	17013	11,90	3 x 35mm	Curva C 90A
	380 tri	16000	24,34	1 mono	4,90	29,24	17013	11,90	5 x 6mm	Curva C 40A
FTCG10	220 tri	18000	47,18	1 mono	4,90	52,08	19013	13,30	4 x 10mm	Curva C 63A
	220 mono	18000	81,82	1 mono	4,90	86,72	19013	13,30	3 x 35mm	Curva C 100A
	380 tri	18000	27,38	1 mono	4,90	32,28	19013	13,30	5 x 6mm	Curva C 40A