

FORNOS TURBO *Twister*

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás Elétrico

Acabamentos:



Inox Preto

- Disponível nos tamanhos para 5, 8 e 10 esteiras;
- Acabamento externo em aço carbono com pintura epóxi preta ou em aço inoxidável;
- Cavalete em aço carbono com pintura preta;
- Câmara interna confeccionada em aço SAE 1020 com acabamento com tinta para alta temperatura ou em aço inoxidável 430;
- Porta confeccionada em aço inoxidável com vidro temperado interno de fácil remoção;
- Vedação da porta em borracha de silicone resistente a altas temperaturas;
- Possui alarme sonoro e visual indicando o final do processo de cocção;
- Suporte para esteiras de 580x680 mm de fácil remoção por encaixe.

Capacidade:

FVT5E: 5 esteiras

FVT8G: 10 esteiras

FVT10G: 10 esteiras



Twister Elétrico

Tensão
127 ou 220 mono

FVT5G
Potência
9853 W

Tensão
127V ou 220V

FVT8G
Potência
17013 W

FVT10G
Potência
19013 W



PRODUTO

Dimensões (mm)

L - 940 | P - 1285

FVT5E A - 1725

FVT8E A - 1795

FVT10E A - 1795



PESO LÍQUIDO (kg)

FVT5E - 50

FVT8E - 120

FVT10E - 136,7



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

L - 1100 | P - 1425

FVT5E A - 1050

FVT8E A - 1320

FVT10E A - 1500



PESO BRUTO (kg)

FVT5E - 73,6

FVT8E - 145

FVT10E - 161,7

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão (V)	Consumo Elétrico máximo (kWh)	Consumo Iluminação (kWh)	Potência elétrica máxima (W)	Corrente máxima (A)	Motor (cv)
FVT5G	127	0,42	0,02	423	3,9	1/4 CV Monof. 50/60Hz
	220	0,38		375	1,9	
FVT8G FVT10G	127	1,14	0,05	1140	9,55	1 CV Monof. 50/60Hz
	220	1,06		1065	5,15	