

FORNOS TURBO *Ciclone*

Feito
bem
feito



Alimentação:



Gás



Elétrico

Acabamentos:



Inox



Preto

- Disponível nos tamanhos para 5, 8 e 10 esteiras;
- Isolamento em lã de rocha de 75 mm nas laterais, teto e fundo e de 30 mm nas costas, reduzindo o consumo energético do forno;
- Câmara em aço inoxidável;
- Acabamento externo em aço inox ou pintura epóxi preta;
- Porta em aço inox com isolamento em lã de rocha;
- Os modelos 8 e 10 esteiras contam com duas lâmpadas e o modelo 5 esteiras com uma, melhorando a visualização do assado;
- Suporte das esteiras ajustável para esteiras de 60x80 cm, 58x70 cm, 45x65 cm e 40x60 cm;
- Motor com inversão de rotação a cada 3 minutos, melhorando a homogeneidade da cocção;
- Perfil de vedação da porta em silicone de fácil remoção;
- Maçaneta confeccionada em material super resistente com isolante térmico;
- Painel de comando recuado, evitando contato com o vapor da cocção ao abrir a porta.

Capacidade: 5, 8 e 10 esteiras



Ciclone a Gás

Tensão
127V ou 220V

FTCG5
Potência
25.992kcal/h

FTCG8 FTCCG10
Potência
31.920kcal/h



PRODUTO
Dimensões (mm)
L - 1125 | P - 1425

FTCG5 A - 1695
FTCG8 A - 1935
FTCCG10 A - 1935



PESO LÍQUIDO
L - 1125 | P - 1425

FTCG5 - 127kg
FTCG8 - 160kg
FTCCG10 - 178kg



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 1235 | P - 1485

FTCG5 A - 1175
FTCG8 A - 2075
FTCCG10 A - 2075



PESO BRUTO
L - 1125 | P - 1425

FTCG5 - 171kg
FTCG8 - 219kg
FTCCG10 - 237kg

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Consumo Elétrico máximo (kWh)	Consumo Iluminação (kWh)	Potência elétrica máxima (W)	Consumo de gás Máximo em GLP (kg/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Pressão de gás (kPa)	Motor (cv)	Disjuntor de proteção (A)
FTCG5	127	0,59	0,02	590	2,28	25.992	2,8	1/2 CV Monof. 50/60Hz	6
	220	0,55	0,02	550	2,28	25.992	2,8		6
FTCG8 FTCCG10	127	0,86	0,05	865	2,80	31.920	2,8	1 CV Monof. 50/60Hz	10
	220	0,96	0,05	965	2,80	31.990	2,8		6



Ciclone Elétrico

Tensão
220V mono
220V ou 380V trif

FTCE5
FTCE8
FTCE10



PRODUTO
Dimensões (mm)
L - 1125 | P - 1425

FTCE5 A - 1695
FTCE8 A - 1935
FTCE10 A - 1935



PESO LÍQUIDO (kg)
L - 1125 | P - 1425

FTCE5 - 127kg
FTCE8 - 160kg
FTCE10 - 178kg



EMBALAGEM
Dimensões (mm)
L - 1235 | P - 1485

FTCE5 A - 1175
FTCE8 A - 2075
FTCE10 A - 2075



PESO BRUTO (kg)
L - 1125 | P - 1425

FTCE5 - 171kg
FTCE8 - 219kg
FTCE10 - 237kg

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão (V)	Resist. (W)	Corrente resist. (A)	Motor (cv)	Corrente motor (A)	Corrente total (A)	Potência total (W)	Consumo (kWh)	Cabo de alimentação	Disjuntor de proteção
FTCE5	220 V Trifásico	9500	24,90	1/2 CV Monof.	3,39	28,29	10201	6,22	4 x 4mm	Curva C 40A
	220 V Monofásico	9500	43,18	1/2 CV Monof.	3,39	46,57	10201	6,22	3 x 10mm	Curva C 63A
	380 V Trifásico	9500	14,45	1/2 CV Monof.	3,39	17,84	10201	6,22	5 x 2,5mm	Curva C 25A
FTCE8	220 V Trifásico	16000	41,94	1 CV Monof.	4,90	46,84	17013	11,90	4 x 10mm	Curva C 63A
	220 V Monofásico	16000	72,73	1 CV Monof.	4,90	77,63	17013	11,90	3 x 35mm	Curva C 90A
	380 V Trifásico	16000	24,34	1 CV Monof.	4,90	29,24	17013	11,90	5 x 6mm	Curva C 40A
FTCE10	220 V Trifásico	16000	47,18	1 CV Monof.	4,90	52,08	19013	13,30	4 x 10mm	Curva C 63A
	220 V Monofásico	16000	81,82	1 CV Monof.	4,90	86,72	19013	13,30	3 x 35mm	Curva C 100A
	380 V Trifásico	16000	27,38	1 CV Monof.	4,90	32,28	19013	13,30	5 x 6mm	Curva C 40A