FRITADOR *New Prime*

Feito bem *feito*

Alimentação:

Gás

Acabamentos:

Inox

- Laterais, porta, chaminé e cuba em aço inoxidável;
- Chaminé interna em aço carbono para aumentar sua durabilidade;
  2 cestos de fritura niquelados;
- Suporte de apoio para cestos de fritura, para escorrer na cuba;
- Pés de 6” com regulagem de altura;
- Tubo de drenagem com extensão;
- Piloto de fácil acendimento;
- Queimadores com design robusto;
- Válvulas de gás e termostato de fácil acesso;
- Produto leve para facilitar seu transporte e manuseio;
- Defletores com design focado em eficiência localizados no interior dos tubos radiantes;
- Fácil de realizar sua limpeza;
- Sistema de segurança com interrupção de abastecimento de gás ao atingir a temperatura de 232°C;
- Termostato com controle de temperatura entre 93°C e 205°C.

Fritador New Prime

Tensão
127V ou 220V
PFR40G

PRODUTO
Dimensões (mm)
P - 817 | L - 407
PFR40G A - 519
PFR50G A - 519

EMBALAGEM
Dimensões (mm)
P - 860 | L - 475
PFR40G A - 862
PFR50G A - 862

PESO LÍQUIDO (kg)
PFR40G - 57
PFR50G - 72

PESO BRUTO (kg)
PFR40G - 72
PFR50G - 87

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Capacidade de Óleo	Profundidade do tanque	Queimadores	GLP	GN	Pressão dos Gás	
				kcal/h	kcal/h	GLP	GN
PFR40G	15 L	83 - 120 mm	3	17,6515	17,6515	2,8 kPa	2,0 kPa
PFR50G	20 L		4	20,1732	20,1732		

1/4 HP