REFRIGERADOR VERTICAL *Venâncio Prime*

Feito bem *feito*

Alimentação:

Elétrico

Acabamentos:

Inox

- Refrigerador destinado à refrigeração de bebidas, laticínios, frios e alimentos diversos, não congelados;
- Sistema de refrigeração por ar forçado;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127 V ou 220 V;
- Controlador digital de temperatura, de 2°C a 7°C;
- Equipamento contém compressor com gás refrigerante R290, fluido natural, sem impactos negativos na camada de ozônio e alta eficiência energética;
- Tecnologia Frost Free;
- Possui 3 níveis de prateleira aramada, com regulagem de altura;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Cantos sanitários, que facilitam a limpeza internas dos equipamentos;
- Vão das portas medindo 420 x 620 mm;
- Equipado com aquecimento de colunas;
- Revestimento interno em aço galvanizado, com opcional em aço inoxidável 430;
- Revestimento externo em aço inoxidável 430;
- Pés cromados com regulagem de alturas.

Refrigerador Vertical

Tensão
127V ou 220V

PRV2P
PRV4P
PRV6P

PRODUTO
Dimensões (mm)
P - 755 | A - 2000
PRV2P L - 520
PRV4P L - 1050
PRV6P L - 1595

EMBALAGEM
Dimensões (mm)
P - 860 | A - 2290
PRV2P L - 625
PRV4P L - 1155
PRV6P L - 1650

PESO LÍQUIDO (kg)
PRV2P - 58
PRV4P - 115
PRV6P - 173

PESO BRUTO (kg)
PRV2P - 80
PRV4P - 158
PRV6P - 238

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Frequência (Hz)	Carga de Gás (kg)	Frequência Hz	Corrente Máxima (A)	Função	Gás Refrigerante	Classe Climática	Capacidade de carga máxima por prateleira
PRV2P	127	60	0,065	60	2,16	Refrige -rador	R290	5	20
	220				1,48				
PRV4P	127		0,1		5,63				
	220				2,9				
PRV6P	127		0,1		5,94				
	220				3,08				