

VITRINE VENÂNCIO

Prime Seca

Feito
bem
feito



Alimentação:



Elétrico

Acabamentos:



Inox

- Equipamentos destinados à exposição de produtos em temperatura ambiente;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado, com densidade média de 40 kg/m³;
- Temperatura ambiente;
- Modelos monofásicos, disponível nas tensões 127 V ou 220 V;
- Possui 2 níveis de prateleira de vidro temperado;
- Revestimento externo, em aço galvanizado pré-pintado em Preto, revestimento interno em aço inox 430;
- Revestimento interno em aço inoxidável 430;
- Fechamento frontal em aço inoxidável 430, opcional preto;
- Iluminação LED 6500K, superior em todos os níveis de prateleiras;
- Vidros temperados;
- Medidas da Gaveta: 437mm x 340mm x 67mm
- Pés plásticos com regulagem de altura.



Vitrine Venâncio Prime Seca

Tensão
127V ou 220V

PBV10
PBV15
PBV20



PRODUTO

Dimensões (mm)

P - 660 | A - 1330

PBV10 L - 1010

PBV15 L - 1510

PBV20 L - 2010



EMBALAGEM

Dimensões (mm)

P - 765 | A - 1515

PBV10 L - 1105

PBV15 L - 1605

PBV20 L - 2105



PESO LÍQUIDO (kg)

PBV10 - 157

PBV15 - 215

PBV20 - 265



PESO BRUTO (kg)

PBV10 -

PBV15 -

PBV20 -

L - Largura | P - Profundidade | A - Altura

MODELO	Tensão	Potência (W)	Frequência Hz	Monofásico			
				Corrente (A) 127 V		Corrente (A) 220 V	
				F	N	F	N
VFO15E	127	2200	50/60	18	18	17	17
	220	3600					
VFO30E	127	2x2200	50/60	2x18	2x18	2x17	2x17
	220	2x3600					